

BUSCHING

ENDOSKOPE



INHALT

Endoskop „WiFi“ mit 2-Wege-Sonde, 3,9 mm

100923
Seite 2

Endoskop HD 4,9 mm mit Dual-Objektiv-Kamera

100925
Seite 3

Endoskop „WLAN“ HD 1-Wege-Sonde 4,5 mm

100877
Seite 4

Endoskop Pro3 mit Kamerasonde, 2 Kameras, Ø 4,9 mm

100619
Seite 5

Endoskop Pro3 mit beweglicher Kamerasonde, 1-Weg, Ø 4,5 mm

100783
Seite 6

Endoskop Pro3 mit beweglicher Kamerasonde, 4-Wege, Ø 6 mm


50084
Seite 7

Endoskop „Joystick“ mit beweglicher Kamerasonde 3,9 mm

100936
Seite 8

Sonden, Monitore, Halterungen, ...

Seite 9





VIDEO



Livebild via WLAN

NEU Endoskop „WiFi“ mit 2-Wege-Sonde, 3,9 mm

- professionelles WiFi-Endoskop mit beweglicher Sonde für Smartphones, Tablets und PCs/Notebooks
- Sondenlänge: 1.000 mm
- Auflösung HD: 1.280 x 720 px
- 3,9 mm dünne, halbstarre Metallsonde deckt 360° (180° zu beiden Seiten schwenkbar) ab
- IP67 wasser-ölbeständig
- LED-Beleuchtung: LED Ringlampe, Lichtstärke regelbar
- Livebild kann via WLAN direkt auf das mobile Endgerät übertragen werden (kostenlose App benötigt, unterstützt Android und iOS)
- Übertragung zum Notebook/PC erfolgt über USB-Anschluss
- Bildübertragung bei Android-Geräten zusätzlich per USB-OTG-Adapter / USB-A auf USB-C möglich
- Umgebung-/Arbeitstemperatur: -10 bis +50° C
- Koffer: 350 x 280 x 110 mm mit Tragegurt inklusive USB-Ladekabel, Reinigungsset und Bedienungsanleitung

Lieferumfang:

- 1 x Endoskop „WiFi“
- 1 x Koffer „Softbag“
- 1 x USB-A Datenkabel
- 1 x USB-OTG-Adapter / USB-A auf USB-C
- 1 x USB-B-Micro Ladekabel
- 1 x Mini-Schultergurt
- 1 x Reinigungsset



Art.-Nr. 100923
€ 849,00

Sondenlänge	Sondendurchmesser	Bedienung Sonde	Stromversorgung	Bildauflösung	Monitor	Verbindungsmöglichkeit
1.000 mm	3,9 mm	Rad	Lithiumbatterie 3.500 mAh	1.280 x 720 px	/	WLAN / USB-A / USB C



VIDEO

eingebautes Mikrofon für **Audioaufnahme**

NEU Endoskop HD 4,9 mm mit Dual-Objektiv-Kamera

- Bildschirm: 5-Zoll, farbige IPS -Anzeige, Auflösung: 854 x 480 px
- Fotoauflösung: 1920 x 1080 px, Videoauflösung: 1280 x 720 px
- 2-Kamerasonde
- magnetischer Aufsatz verfügbar
- Anschluss: USB-C / Micro-SD-Steckplatz
- Sondendurchmesser: 4,9 mm, Sondenlänge 1.000 mm
- Blickwinkel: 80°
- Schärfentiefe: seitlich: 20–50 mm, vorne: 30–100 mm
- Lichtquelle Sonde: 6 einstellbare hochintensive LEDs
- Schutzklasse: IP67
- integriert mit 4 hochleistenden LEDs
- Akku: 3500 mAh Lithium
- Ladezeit: ca. 4 Std. bei 5 Watt USB-Ladeteil
- Arbeitszeit: ca. 4,5 Std.
- Zertifizierung: CE FCC RoHS
- Sprachen: Englisch, Chinesisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch

Lieferumfang:

- Monitor
- Kamerasonde
- USB-C Kabel
- Tragbügel
- Toolbox
- Inbusschlüssel
- Ersatzschraube
- Koffer



2-KAMERASONDE



KNOPF: KAMERA WECHSELN



Art.-Nr. 100925
€ 309,00

Sondenlänge	Sondendurchmesser	Bedienung Sonde	Stromversorgung	Bildauflösung	Monitor	Verbindungsmöglichkeit
1.000 mm	4,9 mm	Tasten	Lithium-Ionen-Akku	1.920 x 1080 px	5"	USB-C / Mico SD



Livebild via WLAN

Endoskop „WLAN“ HD 1-Wege-Sonde 4,5 mm

Technische Daten

- beweglicher 1-Wege Sonde für Smartphone und Tablet
- Sonde: Ø 4,5 mm, rostfreier Stahl
- Livebild kann via WLAN direkt auf das mobile Endgerät übertragen werden (kostenlose App benötigt)
- freie App unterstützt Android und iOS
- Auflösung HD: 1.024 x 768
- Helligkeitseinstellung/Album-Bildervorschau Screenshot/Aufzeichnung
- Kamerakopf enthält 5 helle LEDs
- 180° Winkel durch einseitiges Biegen
- Sondenlänge: 1.100 mm
- Wasser- und ölbeständig
- Akkulaufzeit: 6 h
- Aufladekabel: Micro USB Typ C Ladekabel
- Gewicht: 0,25 kg

Lieferumfang*)

- 1 x Sonde mit Bedieneinheit
- 1 x USB Ladekabel
- 1 x Reinigungszubehör
- 1 x Bedienungsanleitung
- *) Smartphone und Tablet nicht im Lieferumfang enthalten



Art.-Nr. 100877
€ 1.150,00

Sondenlänge	Sondendurchmesser	Bedienung Sonde	Stromversorgung	Bildauflösung	Monitor	Verbindungsmöglichkeit
1.100 mm	4,5 mm	Rad	Lithium-Ionen-Akku	1.024 x 768 px	/	WLAN



VIDEO

2-Kamerasonde 2 wechselnde Lichtquellen

NEU Endoskop Pro3 mit Kamerasonde, 2 Kameras, Ø 4,9 mm

Technische Daten:

- Bildschirm: 3,5" (89 mm), TFT, QVGA (320 x 240 px), Glas, kratzfest
- Boost-Funktion (elektronische Helligkeitsverstärkung)
- Vergrößerung: Digitalzoom (3- und 5-fach)
- Spiegel- und Drehfunktion
- Bild- / Videoaufnahme: Speicherung auf SD-Karte
- Datenübertragung: mittels SD-Karte oder USB-Kabel
- Stromversorgung: 4 x 1,5 V Batterien (AA)
- 2-Kamera-Technik, kein Spiegel erforderlich
- halbstarre Metallsonde mit 4,9 mm Durchmesser, IP67
- Sondenlänge: 1.050 mm ab Schalter, total 1.800 mm

Lieferumfang:

- 1 x 100775 Endoskop Monitor Pro3
- 1 x 100620 Sonde 4,9 mm, 2-Kamera-Technik
- 1 x 8 GB SD-Karte
- 1 x Koffer
- 4 x AA Batterien



BOOST FUNKTION



2-KAMERASONDE



LICHTQUELLE 1 UND BLICK NACH UNTEN (Z.B. KOLBEN)



LICHTQUELLE 2 UND BLICK ZUR SEITE (Z.B. VENTILE)

Art.-Nr. 100619
€ 679,00

Sondenlänge	Sondendurchmesser	Bedienung Sonde	Stromversorgung	Bildauflösung	Monitor	Verbindungsmöglichkeit
1.050 mm	4,9 mm	Tasten	AA-Batterien	640 x 480 px	3,5"	AV / SD-Steckplatz



VIDEO

bewegliche Kamerasonde 1-Weg

NEU Endoskop Pro3 mit beweglicher Kamerasonde, 1-Weg, Ø 4,5 mm

Technische Daten:


- bewegliche 1-Wege-Sonde 4,5 mm
- 3,5" breiter TFT-Bildschirm aus Glas, kratzfest
- Videoaufnahme oder Foto, Speicherung auf SD-Karte
- Bildauflösung 640 x 480 px (JPEG)
- Datenübertragung auf PC mittels USB Kabel oder SD-Karte
- zum Vergrößern mit digitalem Zoom (3- und 5-fach)
- Lichtstärke regulierbar, mit Boost-Funktion
- Stromversorgung mit AA-Batterien
- 4 helle LEDs
- Sondenlänge 1.000 mm ab Schalter

Lieferumfang:

- 1 x 100775 Endoskop Monitor Pro3
- 1 x 100794 Endoskopsonde 4,5 mm, 1-Weg
- 1 x Koffer
- 1 x SD-Karte 8 GB
- 1 x USB-Kabel
- 4 x AA Batterien



BOOST FUNKTION



JEDE SEITE 180°



BLICK AUF DEN KOLBEN



BLICK AUF DIE VENTILE

Art.-Nr. 100783
€ 1.180,00

Sondenlänge	Sondendurchmesser	Bedienung Sonde	Stromversorgung	Bildauflösung	Monitor	Verbindungsmöglichkeit
1.000 mm	4,5 mm	Rad	AA-Batterien	640 x 480 px	3,5"	AV / SD-Steckplatz



VIDEO

bewegliche Kamerasonde 4-Wege


NEU Endoskop Pro3 mit beweglicher Kamerasonde, 4-Wege, Ø 6 mm

Technische Daten:

- 3,5" breiter TFT-Bildschirm aus Glas, kratzfest
- schnelle, einfache Joystick-Bedienung
- Gelenk in alle Richtungen
- Sondenlänge: 3.000 mm

Lieferumfang:

- 1 x 100775 Endoskop Monitor Pro3
- 1 x 100789 Endoskopsonde 6 mm, 3.000 mm, 360°, 4-Wege
- 1 x SD-Karte mind. 8 GB
- 4 x AA Batterien



360° DREHUNG



BOOST FUNKTION

Art.-Nr. 50084
€ 2.550,00

Sondenlänge	Sondendurchmesser	Bedienung Sonde	Stromversorgung	Bildauflösung	Monitor	Verbindungsmöglichkeit
3.000 mm	6 mm	Joystick	AA-Batterien	640 x 480 px	3,5"	AV / SD-Steckplatz



VIDEO

austauschbare Sonde 3,9 mm


NEU Endoskop „Joystick“ mit beweglicher Kamerasonde 3,9 mm

Technische Daten

- Bewegliche 360° Sonde
- Sondendurchmesser 3,9 mm
- 5.0" HD Monitor
- 5 helle LEDs
- Sondenlänge 1.000 mm
- Monitorauflösung: 1.280 x 720 px
- Kameraauflösung: 1.920 x 1.080 px
- austauschbare Sonde
- 8 GB MicroSD-Karte
- Stromversorgung 3.7 V Lithium Batterie

Lieferumfang

- Endoskop mit Sonde
- Koffer
- 8 GB MicroSD-Karte
- Reinigungsset
- 1 x USB A 2.0 auf USB Typ C Kabel
- 1 x USB 2.0 A-Stecker auf Mini-B-Stecker



Art.-Nr. 100936

Preis auf Anfrage

Sondenlänge	Sondendurchmesser	Bedienung Sonde	Stromversorgung	Bildauflösung	Monitor	Verbindungsmöglichkeit
1.000 mm	3,9 mm	Joystick	Lithium-Ionen-Akku 3.700 mAh	1.920 x 1.080 px	5"	USB-C / Micro-SD

Endoskop Sonden

	Art.-Nr.	Bezeichnung	passend für	Preis
	100662	Endoskop-Kamerasonde, Sicht nach vorne, Ø 5,5 mm, Länge: 1.000 mm, Beleuchtung: LED	Pro3, Pro3X	375,00 €
	100620	Endoskop-Kamerasonde, 2 Kameras, Ø 4,9 mm, Sondenlänge: 1.050 mm ab Schalter, total 1.800 mm	Pro3, Pro3X	355,00 €
	100794	Endoskop-Kamerasonde, beweglich, 1-Weg, Ø 4,5 mm, Sondenkopf: drehbar in eine Richtung (170°), Beleuchtung: 4 helle LEDs, Besonderheit: Boost-Funktion (elektronische Helligkeitsverstärkung)	Pro3, Pro3X	1.020,00 €
	100769	Endoskop-Kamerasonde, beweglich, 2-Wege, Ø 4,5 mm, Sondenlänge: 1.500 mm ab Schalter, total 3.000 mm, Schärfentiefe: 10~100 mm	Pro3, Pro3X	1.190,00 €
	100789	Endoskop-Kamerasonde, beweglich, 4-Wege-Kameraoptik, kein Spiegel erforderlich, 3.000 mm, Ø 6 mm, Auflösung: VGA (640 x 480), Sichtfeld: ca. 110°	Pro3, Pro3X	2.350,00 €
	100793	Endoskop-Kamerasonde „Stab“, 28 mm, 840 mm lang: 650 mm lange Sonde mit einem 190 mm langen, halbstarren Teil (Schutzklasse IP65), Tiefenschärfe: 10 mm bis ∞, Sichtfeld: 150°, Geeignet für: Monitore 100811 Light, 100775 Pro3, 100790 Pro3X	Pro3, Pro3X	469,00 €

Endoskop Zubehör

	Art.-Nr.	Bezeichnung	passend für	Preis
	100575	Endoskop-Halterung mit Schwanenhals und Klemme, M6I, Endoskopserien: "videoscope pro 2 und 3", Besonderheit: beide Hände sind frei zum Arbeiten. Länge: 300 mm	Pro3, Pro3X	42,90 €
	990223	Magnet für Kamerasonden, mit Haken, 4,9 mm	100620, 100619, 100639	40,50 €
	NEU 100924	Handyhalter mit Schwanenhals für Mobiltelefone bis max. 125 mm Breite, Länge Schwanenhals: 500 mm	100923	13,90 €

Endoskop Monitore

	Art.-Nr.	Bezeichnung	passend für	Preis
	100775	Endoskop-Monitor „Pro3“, Bildschirm: 3,5" (89 mm), TFT, QVGA (320 x 240), Glas, kratzfest, Batterielaufzeit: bis zu 4 Std.	alle Sonden	375,00 €

